

STAN QUIOSCO



Ofrezca a sus clientes la comodidad del autoservicio

Los quioscos se han hecho muy populares en muchos mercados verticales, como el comercio minorista, la restauración, el alojamiento, la sanidad, el transporte, la administración pública y el juego. Pero para algunas empresas, las restricciones de costes, las limitaciones de espacio y otros factores hacen que la instalación de quioscos independientes tradicionales sea difícil, si no imposible.

Ahorro de tiempo y comodidad para usted y sus clientes

Partner Tech entiende este desafío y ha respondido con una amplia variedad de soluciones de quiosco. Con Stan, nuestra solución de quiosco todo en uno, tiene muchas opciones en cuanto a la plataforma Intel, el tamaño de la pantalla o las opciones de montaje. Viene con una pantalla táctil Full HD de 27 pulgadas. El soporte de suelo de uno o dos lados o el montaje en pared proporcionan la instalación adecuada para cualquier entorno.

La impresora de 80 mm integrada, el escáner 2D y los soportes opcionales para terminales de pago convierten a Stan en un terminal de autopedido completo para cualquier mercado vertical.

CARACTERÍSTICAS:

Resolución Full HD 1080 x 1920
Táctil capacitiva proyectada de 10 puntos Diseño elegante y ligero
Opciones de soporte de suelo o montaje en pared
Impresora integrada de 80 mm y escáner 2D
Diseño de apertura frontal para un mantenimiento rápido y sencillo

OPTIONAL:

Pantalla táctil de 32" Instalación individual de un solo lado o doble de ambas caras.
Soporte para terminal de pago (a petición del cliente)


STAN

Item		STAN
Estructura	Color	Blanco satinado, RAL 9016. Cualquier otra gama de colores RAL bajo pedido.
	Material	Estructura de color blanco satinado, fabricada en chapa de acero de 2-4 mm con una base de 10 mm de grosor. Pintura en polvo industrial de alta resistencia con un espesor de 35 micras.
	Sistema de cierre	Sistema de cierre de seguridad con apertura frontal de 135°.
	Sistema de ventilación	Sistema de ventilación forzada, 3xAirFlow 21-37CFM/Axial AC.
Sistema	CPU	Themis Argo: Procesador a petición del cliente (Intel® Celeron® J6412 , Intel® i3-8145U e Intel® i5-1135G7)
	Memoria	8GB
	Almacenamiento	120 GB SATA III SSD
	Sistema operativo	Windows 10 IoT
Display	Max. Resolución	1.920 x 1.080 (16:9)
	Tamaño	27" or 32"
	Brillo	300 cd/m2
	Contraste	04.05.1900 00:01:00
	Angulo de vision	H:178° / V:178°
	Velocidad de fotogramas	60Hz
	Retroiluminación	LED
	Colores soportados	16.7M Colores
	Táctil	10 puntos Capacitivo proyectado (PCT)
Escaner	<p>1D-2D - Interfaz USB. 2D: PDF417, Data Matrix, Código QR, IP65, sin contacto 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Código 128, Código 93, ITF-6,</p> <p>ITF-14, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, GS1 Databar</p> <p>(RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Código 39, Código 11, MSI-Plessey</p>	
Alimentación	100V-240V,50-60Hz	
Dimensiones	27" 1800 L x 500 W x 165 H 32" 1865 L x 610 W x 300 H	
Configuraciones	Single / Doble / Montaje en pared	
Peso	27"	60 kg
	32"	75 kg

STAN

Item		STAN
Impresora Sewoo SMK3S-V80	Metodo de impresion	Impresion termica de lineas
	Densidad de puntos	203dpi x 203dpi
	Direccion de impresion	Unidireccional con avance de fricción
	Anchura de impresión	72mm (2.83"), 576 dot positions (203dpi) 80mm (3.15"), 640 dot positions (203dpi)
	Carcateres por linea	Fuente A : 48 CPL (12x24)Font B : 64 CPL (9x17)
	Velocidad de impresion	Modo de alta velocidad: (203dpi x 203dpi) Aproximadamente 220mm/seg máximo (1/6inch feed) (a 24V, 20°C)
Opciones	Bracket	Bracket para terminal de pago (bajo demanda del cliente)
	Wifi	Banda dual 2.4G/5GHz
	Camara	Webcam HD Pro C930 - Max. Resolución: 1080p/30 fps - 720p/30 fps. Automatic focus
	otras opciones y perifericos	On request
	Montaje VESA	Adaptador VESA para pared
	Microfono	Bajo demanda

*Specification is subject of change without prior notice. Jun23



Stan 27"Doble Cara