



Dynascan H2 Walkie PMR-446 multiuso

Descripción

El **Dynascan H2** es un práctico y cómodo [Walkie Talkie PMR-446](#) para **profesionales** y **usuarios activos**, que no requiere licencia, de **uso libre** con funciones digitales, **pequeño y ligero**. Su **original y práctico diseño** con **antena integral** nos ofrece una gran **estabilidad y la calidad en la comunicación**, además de ser muy **cómodo y practico** su uso.

El **Dynascan H2** resulta adecuado para el día a día de la **empresa** y en **entornos profesionales**. Ideal para **comercios, hoteles, restauración, almacenes**, etc. Su **reducido y compacto diseño** hace muy práctico su uso ya que permite **llevarlo cómodamente en un bolsillo o al cuello**, mediante la **cinta de sujeción incluida** con **botón de liberación rápida**.

El **Dynascan H2** dispone de **16 canales** de uso libre y de múltiples funciones prácticas como: la **función Vox** le permite el uso de **manos libres** mediante la activación de voz. La **función monitor** le permite abrir el **squelch** y recibir señales débiles, **codigos CTCSS y DCS** para mantener la privacidad en las comunicaciones, **Radio FM comercial**, entre otras...

Con una **potencia de 500 mW**, el **Dynascan H2** nos ofrece un **alcance de hasta 8 kilómetros*** para las comunicaciones de modo directo (sin obstáculos) en la misma frecuencia. La **batería integrada 2000 mAh** le permite además un funcionamiento de **hasta 20 horas***, permitiendo su carga directamente con su **cable USB Tipo C** desde cualquier cargador compatible con salida USB.

CARACTERISTICAS:

- Antena integrada
- Pantalla color LCD con indicador del canal, estado de la carga de la batería, etc
- Función VOX
- Función escaneado
- Función monitor (squelch)
- Bloqueo de teclado y de canal ocupado
- Códigos CTCSS y DCS

- Radio FM comercial
- Conector carga USB Tipo-C
- Conector para micro-auricular/altavoz

ESPECIFICACIONES:

- Rango de frecuencias: 446.00625 MHz – 446.19375 MHz (Tx/Rx)
- Canales: 16
- Potencia de salida: 500 mW
- Canalización 12,5 kHz
- Tipo de modulación: F3E, 4FSK
- Códigos CTCSS: 50 programables
- Códigos DCS: 105 programables
- Emisiones espúreas: <1 µW
- Radiaciones parásitas: 2 nW
- Alimentación: batería Polímero de Litio 3.7V/2000 mAh y 5 Vcc mediante conector USB
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a + 60 °C
- Medidas: 120 mm x 50 mm x 20 mm
- Peso: 90 gr

CONTENIDO:

- Dynascan H2 con batería integrada
- Cable carga USB a USB Type-C
- Soporte colgante para el cuello con botón de liberación rápida
- Manual de Instrucciones en Español, Inglés, Francés y Portugués

*Depende de las condiciones del terreno y del uso.